

Technické podmínky nářadí pro MČR dobrovolných hasičů v PS Uherské Hradiště 2012

Sací koše pro požární sport

Sací koš je vybaven :

- Spojkou s oblým závitem podle ČSN 01 4037 pro napojení na sací hadici 110 mm nebo 125 mm.
- Zpětným ventilem proti přerušení vodního sloupce v sacích hadicích, sací částí se sítím - oka síta max. 5x5 mm, závitová část spojky sacího koše a výstupky pro použití klíče odpovídají požadavkům ČSN 38 9424 Víčka sacích šroubení.
- Vnitřní průměr sacího koše není v žádné jeho části menší než je vnitřní průměr spojky.
- Zpětný ventil sacího koše umožňuje úplné vypuštění vody ze sacích hadic.
- Zpětný ventil brání přerušení vodního sloupce v sacích hadicích.

S ohledem na již zavedené úchytné prvky v požární technice má sací koš následující rozměry.

Sací koš	Rozměry v mm	
	Průměr sací části	Max. výška
110	220	260
125	250	320

Klasické sací koše používané v PO



Sací koš S100 a S 110 Turbo



Sací koš PH Sport s motýlkem



Sací koš PH Sport s klapkou



Sací koš Profi I



Sací koš Profi II



SPORT – Kněžek



Zobrazené typy sacích košů vyhovují technickým podmínkám č.j. TP-TS/01-2007

Pojistka proti rozpojení spojky DIN

Povoleno dle Směrnic hasičských sportovních soutěží část II. pravidlo 47 odst. 10 !!!!!

Pevná spojka B75 kovaná AWG s páčkovou pojistkou



Pojistky proti rozpojení DIN spojky



Sací požární hadice 110

Savice 2,5 ± 0,05 m dlouhé, průměru 110 mm se šroubením, přičemž případné použití těsnících „O“ kroužků, dle technických podmínek č.j. **TP-TS/03-2008**, nesmí bránit spojení savic a napojení na motorovou stříkačku šroubováním . (Pravidlo 47).



Pro postupové soutěže SH ČMS se povoluje použití nástavce dle Směrnice hasičských sportovních soutěží část II pravidlo 48 odst. 3

Motorové stříkačky

Mohou být použity motorové stříkačky, které se podle technických podmínek přiřazují podle velikosti čerpadla až do skupiny PS 16 nebo s požárním čerpadlem do velikosti 10/1500 podle ČSN EN 1028-1. **Na motorových stříkačkách nesmí být prováděny žádné technické úpravy odporující bezpečnosti práce, technickým podmínkám výrobce s výjimkou instalace spouštěče (pravidlo 48).**

Pro dobrovolné hasiče se v disciplíně PÚ bude používat jednotná přenosná motorová stříkačka PFPN 10-1000 KOMFI.

Přenosná motorová stříkačka PFPN 10-1000 KOMFI

